



ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

www.acosgraf.com



TEXFLASH 13,5KW



www.acosgraf.com

O Texflash é um equipamento utilizado num posto de secagem intermédio de impressão serigráfica, no carrossel e outros.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

www.acosgraf.com



Individual ON/OFF switch with facility to adjust power from output lamp



Special lamps holders for easy removal of lamp



Option to have photocell for automatic start or machine communication



Other shapes of flash cure available



Black panel flash cures available



Ventilation fans to harmonize drying process

PRODUCT DESCRIPTION

- Fonte de calor - 6000W e 9000W
- Possibilidade de ajuste da potências das lâmpadas entre 20% a 100%;
- Acionamento de lâmpadas independente;
- Ventiladores para homogeneização do calor;
- Funcionamento automático;
- Temporizador de exposição;
- Possibilidade de ser equipado com pre aquecimento de lâmpadas;
- Pode ter opção de foto célula da leitura da paleta, start automático através do comando da maquina ou pedal.

TEXFLASH	Uni	TF 13500
Área de exposição de Calor	Cm	59x40
Altura da plataforma de trabalho	cm	85 a 120
Profundidade exterior	Cm	101
Largura exterior	Cm	52
Altura exterior	Cm	104 a140
Potência	W	13500
Peso	Kg	40
Voltagem	V	3x 230 ou 3x 400
Dimensões de envio (larg*prof*alt.)	Cm	101*52*105

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio

www.acosgraf.com