



ACOS GRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

www.acosgraf.com



BASIC LINE



www.acosgraf.com

A BASIC LINE é um carrossel de impressão textil automático com a possibilidade de ter entre 6,8,10 ou 14 paletes. O BASIC LINE vêm equipado de serie com rotação das paletes feita por SERVO MOTOR e as cabeças de impressão são movimentadas por motor eléctrico com variação de velocidade independente.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



ACOS GRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

www.acosgraf.com



Pressão de impressão e racklagem feito por 4 cilindros com ajuste individual

Opção de levantamento das cabeças de impressão para fácil retiro da racklete e contra racklete

Touch Screen com linguagem em Português

PRODUCT DESCRIPTION

- Número de cabeças de impressão: 1 a 12;
- Número de paletes: 6,8,10,12 ou 14
- Movimento das paletes por SERVO MOTOR;
- Movimento de impressão e racklagem feito pode por motor;
- Fora de contacto controlado central com possibilidade de ajuste;
- Touch Screen com linguagem em Português;
- Pressão de impressão feito por 2 cilindros com ajuste individual;
- Controlo através de um microprocessador com diagnóstico de avaria;
- Vários programas de impressão memorizadas para diferentes tipos de tintas;
- Limpeza dos quadros simplificada com a paragem das paletes entre as estações;
- Contador do número de peças;
- Fixação do quadro feito por cilindros em 4 pontos conjuntamente com aperto mecânico;
- Registo de impressão aprox. 0,025 mm;
- Sistema de racklet's duplo com variação de ângulo 0° - 30° ajustável;
- Sistema de fácil retiro da racklet e contra - racklet;
- Comprimento de impressão e racklagem individual e ajustável;
- Regulação de velocidade ajustável para cada racklet e contra racklet;
- Sistema segurança com foto - célula de rápida paragem na paleta de carga e descarga;
- Corrente de segurança em volta da máquina;

BASIC LINE	Units	BASIC 6	BASIC 8	BASIC 10	BASIC 12	BASIC 14
Nº de paletes		6	8	10	12	14
Nº de cabeças de impressão		1 a 4	1 a 6	1 a 8	1 a 10	1 a 12
Potência do servo motor	Kw	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Potência por cabeça de impressão	Kw	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Maximum production per hour	Uni.	980	980	980	980	980
Air consumption (litres/ hour)	L	55 (por cab. imp.)	55 (por cab. imp.)	55 (por cab. imp.)	55 (por cab. imp.)	55 (por cab. imp.)
Maximum printing size	mm	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50
Maximum screen size	cm	62x90	62x90	62x90	62x90	62x90
Size from aluminium pallet	Cm	42x72	42x72	42x72	42x72	42x72
Diameter	Cm	299	348	388	424	488
Working air pressure	BAR	8 a 10	8 a 10	8 a 10	8 a 10	8 a 10
Weight	Kg	500	600	700	800	900
Voltage	V	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio