

INFRADRYER ECO TAMPO 2M+1M



A máquina INFRADRYER ECO é um túnel de secagem ideal para a termofixação de tintas: plastisol, base de água e outros. O INFRADRYER ECO está equipado com turbina de re circulação de ar quente dando a possibilidade de secar tintas base de água e outras.

www.acosgraf.com

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

www.acosgraf.com



3 Zonas de calor com possibilidade de escolha independente e controlo de temperatura por PID



Possibilidade de secar objectos até uma altura máxima de 13 cm



Turbina de re circulação de ar quente de alto rendimento dando a possibilidade de secar tintas base de água e outras



Opção de painel electrónico com opção de economização de energia



Possibilidade de equipar tunel com campanula de recuperação de fumos na entrada e saída da estufa



Outros modelos de estufas com áreas maiores de calor disponíveis

PRODUCT DESCRIPTION

- Tapete em malha revestido a Teflon;
- Variador electrónico da velocidade do tapete;
- Ar forçado com ventilador de elevado rendimento;
- 3 Zonas de calor com possibilidade de escolha independente;
- Baterias de resistências em cromo níquel;
- Controlador digital de temperatura;
- Chaminé para exaustão de fumos;
- Isolamento térmico em toda a área do túnel para elevado rendimento calorífico;
- Equipado com rodas para fácil deslocação e movimentação;
- Possibilidade de equipar túnel com campânula de recuperação de fumos na entrada e saída da estufa.
- Possibilidade ter painel de controlo com modo de economização de energia.

INFRADRYER ECO 2M	Uní	IN ECO 20005	IN ECO 20007	IN ECO 20008	IN ECO 20010	IN ECO 20012
Área de calor	Cm	200x50	200x70	200x80	200x100	200x120
Velocidade do tapete	m/min	34 a 180	34 a 180	34 a 180	34 a 180	34 a 180
Largura do tapete	Cm	50	70	80	100	120
Altura máxima dos objetos a secar	Cm	13	13	13	13	13
Potência instalada	kW	8	12,5	13,5	15,5	
Temp. máxima de funcionamento	C	180	180	200	200	200
Comprimento exterior	Cm	310	310	310	310	310
Largura exterior	Cm	82	102	112	132	152
Altura exterior	Cm	150	150	150	150	150
Peso	Kg	180	200	230	260	
Voltagem	V	3x400	3x 230 ou 3x 400	3x 230 ou 3x 400	3x 230 ou 3x 400	3x230 or 3x400

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio

www.acosgraf.com