

AIRDRYER 4M + ASP + ABRIR



A máquina AIRDRYER 4M + ASP + ABRIR é um túnel de secagem ideal para a termofixação de tintas: plastisol, base de água e outros. O AIRDRYER 4M + ASP + ABRIR está equipado com turbina de re circulação de ar quente dando a possibilidade de secar tintas base de água e outras. O AIRDRYER 4M + ASP + ABRIR pode abrir a parte de calor a 45 graus para fácil acesso ao interior para limpeza; serviço técnico ou retirada de um produto dentro da camara de calor. Como opção o AIRDRYER 4M + ASP + ABRIR vêm equipado de série com sistema de aspiração de fumos que inclui chaminé na entrada e saída + motor de aspiração para sucção de fumos.



Turbina de recirculação de ar quente de alto rendimento dando a possibilidade de secar tintas base de água e outras



Opção de painel electrónico com opção de economia de energia



Possibilidade de equipar tunnel com 2 tapetes individuais



Pontes de ar frio para arrefecer peça disponíveis



Opção de abertura lateral feita através de cilindros disponíveis



Tuneis para secagem de impressão feita através de DTG disponíveis

PRODUCT DESCRIPTION

- Tapete em malha revestido a Teflon;
- Variador electrónico da velocidade do tapete;
- Abertura parte de calor a 45 graus para fácil acesso ao interior para limpeza; serviço técnico ou retirada de um produto dentro da camara de calor;
- Ar forçado com ventilador de elevado rendimento;
- 3 Zonas de calor com possibilidade de escolha independente;
- Baterias de resistências em cromo níquel;
- Controlador digital de temperatura;
- Chaminé para exaustão de fumos;
- Isolamento térmico em toda a área do túnel para elevado rendimento calorífico;
- Equipado com rodas para fácil deslocação e movimentação;
- Equipado com campânula de recuperação de fumos na entrada e saída da estufa.
- Equipado com motor de sucção de fumos da entrada e saída.
- Possibilidade ter painel de controlo com modo de economia de energia.

| AIRDRYER 4M + ASP + ABRIR | Uní | AI ASP ABRIR 40007 | AI ASP ABRIR 40008 | AI ASP ABRIR 40010 | AI ASP ABRIR 40012 | AI ASP ABRIR 40015 | AI ASP ABRIR 40016 |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Área de calor | Cm | 400x70 | 400x80 | 400x100 | 400x120 | 400x150 | 400x160 |
| Velocidade do tapete | m/min | 60 - 180 | 60 - 180 | 60 - 180 | 60 - 180 | 60 - 180 | 60 - 180 |
| Largura do tapete | Cm | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 |
| Altura máxima dos objetos a secar | Cm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Potência instalada | kW | 22,4 | 25,6 | 32 | 38,4 | 48 | 51,2 |
| Temp. máxima de funcionamento | °C | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Comprimento exterior | Cm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Largura exterior | Cm | 115 | 125 | 145 | 165 | 185 | 195 |
| Altura exterior | Cm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Peso líquido | Kg | 450 | 490 | 540 | 600 | 650 | 670 |
| Voltagem | V | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio