



# ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)



## LIDERDRY 4 COMBI



[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)

Le LIDERDRY 4 COMBI est une armoire qui assure le séchage des écrans de sérigraphie en position horizontale. Elle permet ainsi de sécher l'émulsion des écrans après enduction ou de faire évaporer l'eau après lavage de ceux-ci. Le LIDERDRY 4 COMBI est équipé d'un caisson lumineux dans la partie supérieure de l'étuve pour contrôler la qualité des écrans. Le LIDERDRY 4 COMBI peut être fabriqué à la dimension désirée.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



# ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.



[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)

Séchage d'écran enduits ou lavés;

Système de séchage est basé sur la ventilation d'air

Éléments chauffant en cromion nickel;

Thermostat pour le réglage de la température de séchage des écrans (de 15 à 50° C)

Barres situées à l'intérieur des tiroirs permettent d'adapter plusieurs écrans sur un seul tiroirs en fonction de leurs formats;

Caisson lumineux dans la partie supérieure de l' étuve pour contrôler le qualité des écrans;

LIDERDRY 4 COMBI	Units	LD 4 COM - 0608	LD 4 COM - 0811	LD 4 COM - 1010	LD 4 COM - 1012	LD 4 COM - 1215
Quantité de tiroirs		4	4	4	4	4
Dimensions extérieures maximum du cadre	Cm	60*80	80*110	100*100	100*125	120*150
Température maximum de fonctionnement	°C	50	50	50	50	50
Profondeur	Cm	86	106		126	146
Largeur	Cm	99	135		145	170
Hauteur	Cm	103	103	103	103	103
Puissance	W	2300	2800	2800	2800	3300
Poids	Kg	150	210	250	250	350
Tension	V	220	220	220	220	220
Dimension de la caisse d'expédition (larg.*prof.*haut.)	Cm	120*90*120	140*120*120		150*130*120	180*150*120

[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio