UV DRYER




La machine UVDRYER est un tunnel de séchage de encres UV. Le UVDRYER est équipai avec un lampe UV de haute rendement capable de séchai le travaux plus difficile. Le UVDRYER peux être équipai avec 1,2 ou même 3 lampes dans une seule système. Il ya des autres option comme: LOW PROFILE UV unité pour s'adapter dans des machines OFFSET; dessin 100% personnalisai pour s'adapter dans des endroits difficiles; hauteur maximum de séchage de objectés être modifier á votre demandes; obturateur comme options.

Note: As caracteristicas podem ser alteradas sem aviso prévio

Rua do Castalhão - Canelas (Zona Industrial da Mina), nº320 4410 - 269 Canelas
VNG - Portugal P.O.Box - 45 -4408 VALADARES CODEX - Portugal
Tel. +351 227 621 679 / +351 227 621 901 - Fax +351 227 623 375
www.acosgraf.com | geral@acosgraf.com



Tapis en Teflon anti-statique



Accès facile à la lampe UV pour le remplacement et faire de service technique



Option de ajustement de la puissance de travaille de la lampe UV pour arrivai dans une séchage parfait



Systèmes UV pour travaille sur laboratoire ou même pour

PRODUCT DESCRIPTION

Lampe UV de 800 mm;
Équipé de lampes UV 1x haute performance;
Transformateur électronique pour réglage de puissance de lampe entre 20% jusqu'à 100%;
Lampe UV fermé à travers les cristaux de quartz pour une non-transition de la chaleur vers le matériau;
Lampe UV type « cassette » pour faciliter l'assistance, l'enlèvement et le nettoyage des lampes;
Tapis anti statique en maille de téflon;
Variateur électronique de vitesse de tapis ;
Ventilateur haute performance pour le refroidissement des lampes UV;
Indicateur réel de vitesse numérique de tapis pour l'ajustement facile d'opérateur ;
Plateau sous vide dans toute la zone du tunnel UV;
Possibilité d'installer des lampes UV 1x ou 2x en option;
Plusieurs options disponibles telles que: BRIDGE IR; corps d'air froid; ÉCRAN TACTILE, etc.

UV DRYER	Uni	UV DR 40	UV DR 50	UV DR 60	UV DR 70	UV DR 80	UV DR 90	UV DR 100	UV DR 110	UV DR 120
Longueur de la lampe UV	Cm	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Largueur maximum de séchage UV	Cm	30	40	50	60	70	80	90	100	110
Hauteur maximum de objets à séchais	Cm	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Largueur du tapis	Cm	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Puissance installais	W/cm	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Longueur	Cm	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Largeur	Cm	90	110	130	150	160	180	190	200	210
Hauteur	Cm	135	135	135	135	135	135	135	135	135
Poids	Kg	250	300	330	330	350	400	500	540	590
Voltage	V	3x 400	3x 400	3x 400	3x 400	3x 400	3x 400	3x400	3x400	3x400

Note: As caracteristicas podem ser alteradas sem aviso prévio

www.acosgraf.com

Rua do Castalhão - Canelas (Zona Industrial da Mina), nº320 4410 - 269 Canelas
VNG - Portugal P.O.Box - 45 -4408 VALADARES CODEX - Portugal
Tel. +351 227 621 679 / +351 227 621 901 - Fax +351 227 623 375
www.acosgraf.com | geral@acosgraf.com