

LUX CTS HALOGEN + LED



www.acosgraf.com

La LUX CTS HALOGEN + LED est une machine de insolation de écrans de sérigraphie contrôlais par un microprocesseur développais pour d'insoler les cadres de sérigraphie imprimés sur le CTS. Le LUX CTS HALOGEN + LED est équipé d'une source lumineuse halogène capable d'ouvrir les écrans de sérigraphie avec une sur couche de film capillaire ou même de haute épissure d'émulsion appliquée + source lumineuse LEDS capable de insolais de sérigraphie exposés avec émulsion jusqu'à 70 microns d'épaisseur.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.



www.acosgraf.com

Équipé avec une lampe de halogène de haute puissance pour avoir une un temps de exposition rapide avec une
résultat parfait;
Commande avec affichage digitale;
Sauvegarde de 10 programmes;
Cellule photoélectrique de lecture d'intensité de lumière avec ajustement de temps de exposition automatique ;
Rideau de protection contre la lumière ultraviolette
Lumière jaune pour préparation;

LUX CTS HAL + LED	Unités	LUX CTS HAL + LED 0608	LUX CTS HAL + LED 0811	LUX CTS HAL + LED 1010	LUX CTS HAL + LED 1012	LUX CTS HAL + LED 1313	LUX CTS HAL + LED 1215	LUX CTS HAL + LED 1416
Dimension extérieur maximum du cadre	Cm	60x80	80x110	100 x100	100x125	130x135	120x150	140x160
Puissance de lampe halogen	W	3000 RAPID	3000 RAPID	5000 RAPID	5000 RAPID	5000 RAPID	5000 RAPID	5000 RAPID
Profondeur	Cm	150	142	135	147	165	175	202
Larguer	Cm	135	168	155	172	210	230	212
Hauteur	Cm	250	250	250	250	250	250	250
Puissance	Kw	8	8	10	10	10	10	10
Poids	Kg		400			685	830	900
Voltage	V	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Dimension de envoie (larg.*prof.*haut.)	Cm		175*150*160			195*205*190		

www.acosgraf.com

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio