



# ACOS GRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)



## AIRDRYER 2M



A máquina AIRDRYER é um túnel de secagem ideal para a termofixação de tintas: plastisol, base de água e outros. O AIRDRYER está equipado com turbina de recirculação de ar quente dando a possibilidade de secar tintas base de água e outras.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



**ACOS  
GRAF**  
FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

Rua do Castalhão - Canelas (Zona Industrial da Mina), nº320 4410 - 269 Canelas  
VNG - Portugal P.O.Box - 45 -4408 VALADARES CODEX - Portugal  
Tel. +351 227 621 679 / +351 227 621 901 - Fax +351 227 623 375  
[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com) | [geral@acosgraf.com](mailto:geral@acosgraf.com)



Turbina de recirculação de ar quente de alto rendimento dando a possibilidade de secar tintas base de água e outras




Opção de painel electrónico com opção de economização de energia



Possibilidade de equipar túnel com 2 tapetes individuais



Pontes de ar frio para arrefecer peça disponíveis



## PRODUCT DESCRIPTION

- Tapete em malha revestido a Teflon;
- Variador eletrónico da velocidade do tapete;
- Ar forçado com ventilador de elevado rendimento;
- 3 Zonas de calor com possibilidade de escolha independente;
- Baterias de resistências em cromo níquel;
- Controlador digital de temperatura;
- Chaminé para exaustão de fumos;
- Isolamento térmico em toda a área do túnel para elevado rendimento calorífico;
- Equipado com rodas para fácil deslocação e movimentação;
- Possibilidade de equipar túnel com campânula de recuperação de fumos na entrada e saída da estufa.
- Possibilidade ter painel de controlo com modo de economização de energia.

| AIRDRYER 2M                       | Uni   | IN 2007    | IN 2008    | IN 2010    | IN 2012    |
|-----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| Área de calor                     | Cm    | 200x70     | 200x80     | 200x100    | 200x120    |
| Velocidade do tapete              | m/min | 60 - 180   | 60 - 180   | 60 - 180   | 60 - 180   |
| Largura do tapete                 | Cm    | 70         | 80         | 100        | 120        |
| Altura máxima dos objetos a secar | Cm    | 13         | 13         | 13         | 13         |
| Potência instalada                | kW    | 14         | 14         | 16         | 20,5       |
| Temp. máxima de funcionamento     | C     | 180        | 180        | 180        | 180        |
| Comprimento exterior              | Cm    | 315        | 315        | 315        | 315        |
| Largura exterior                  | Cm    | 115        | 125        | 145        | 165        |
| Altura exterior                   | Cm    | 130        | 130        | 130        | 130        |
| Peso líquido                      | Kg    | 250        | 270        | 300        | 330        |
| Voltagem                          | V     | 220 ou 380 | 220 ou 380 | 220 ou 380 | 220 ou 380 |

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio