

# AIRDRYER 4M + ASP + ABRIR



A máquina AIRDRYER 4M + ASP + ABRIR é um túnel de secagem ideal para a termofixação de tintas: plastisol, base de água e outros. O AIRDRYER 4M + ASP + ABRIR está equipado com turbina de re circulação de ar quente dando a possibilidade de secar tintas base de água e outras. O AIRDRYER 4M + ASP + ABRIR pode abrir a parte de calor a 45 graus para fácil acesso ao interior para limpeza; serviço técnico ou retirada de um produto dentro da camara de calor. Como opção o AIRDRYER 4M + ASP + ABRIR vêm equipado de série com sistema de aspiração de fumos que inclui chaminé na entrada e saída + motor de aspiração para sucção de fumos.



# ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.



[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)

Tapete em malha revestido a Teflon;

Variador eletrónico da velocidade do tapete;

Abertura parte de calor a 45 graus para fácil acesso ao interior para limpeza; serviço técnico ou retirada de um produto dentro da camara de calor;

Ar forçado com ventilador de elevado rendimento;

3 Zonas de calor com possibilidade de escolha independente;

Baterias de resistências em cromo níquel;

Controlador digital de temperatura;

Chaminé para exaustão de fumos;

Isolamento térmico em toda a área do túnel para elevado rendimento calorífico;

Equipado com rodas para fácil deslocação e movimentação;

Equipado com campânula de recuperação de fumos na entrada e saída da estufa.

Equipado com motor de sucção de fumos da entrada e saída.

Possibilidade ter painel de controlo com modo de economização de energia.

AIRDRYER 4M + ASP + ABRIR	Uní	AI ASP ABRIR 40007	AI ASP ABRIR 40008	AI ASP ABRIR 40010	AI ASP ABRIR 40012	AI ASP ABRIR 40015	AI ASP ABRIR 40016
Área de calor	Cm	400x70	400x80	400x100	400x120	400x150	400x160
Velocidade do tapete	m/min	60 - 180	60 - 180	60 - 180	60 - 180	60 - 180	60 - 180
Largura do tapete	Cm	70	80	100	120	150	160
Altura máxima dos objetos a secar	Cm	13	13	13	13	13	13
Potência instalada	kW	22,4	25,6	32	38,4	48	51,2
Temp. máxima de funcionamento	°C	180	180	180	180	180	180
Comprimento exterior	Cm	550	550	550	550	550	550
Largura exterior	Cm	115	125	145	165	185	195
Altura exterior	Cm	130	130	130	130	130	130
Peso líquido	Kg	450	490	540	600	650	670
Voltagem	V	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400

[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio