



ACOS
GRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

www.acosgraf.com



CERAMIC DRYER 1,5M



A máquina CERAMIC DRYER é um túnel de secagem ideal para a termofixação de plastisol quer impresso directo em textil quer em papel. O CERAMIC DRYER pode ser construído consoante as necessidades do cliente.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



ACOS
GRAF
FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.


Rua do Castalhão - Canelas (Zona Industrial da Mina), nº320 4410 - 269 Canelas
VNG - Portugal P.O.Box - 45 -4408 VALADARES CODEX - Portugal
Tel. +351 227 621 679 / +351 227 621 901 - Fax +351 227 623 375
www.acosgraf.com | geral@acosgraf.com



Possibilidade de ajuste de altura das resistências ao tapete



Distribuição perfeita das resistências sobre a largura do tapete



Possibilidade da colocação de cones na entrada e saída para a aspiração de fumos



Opção equipar tunel com painel electrónico com mais de 15 opções extras

PRODUCT DESCRIPTION

- Tapete em malha revestido a Teflon;
- Variador electrónico da velocidade do tapete;
- Possibilidade de ajustamento da altura das resistências ao trabalho;
- Baterias de resistências cerâmicas;
- Controlador digital de temperatura;
- Altura máxima dos objectos a secar de 13 cm;
- Isolamento térmico em toda a área do túnel;
- Temperatura máxima de funcionamento: 180°C;
- Possibilidade ter painel de controlo com modo de economia de energia;
- Possibilidade de equipar túnel com campânula de recuperação de fumos na entrada e saída da estufa;
- Outras dimensões disponíveis.

CERAMIC DRYER 1,5M	Uni	CD 15050	CD 15075	CD 15100	CD 15125
Área de calor	Cm	150x50	150x75	150x100	150x125
Velocidade do tapete	m/min	25 a 120	25 a 120	25 a 120	25 a 120
Largura do tapete	Cm	50	75	100	125
Altura máxima dos objetos a secar	Cm	13	13	13	13
Potência instalada	kW	5	7,5	10	12,5
Comprimento exterior	Cm	250	250	250	250
Largura exterior	Cm	86	102	117	157
Altura exterior	Cm	150	150	150	150
Peso líquido	Kg	330	360	380	400
Voltagem	V	3x 230 ou 3x 400	3x 230 ou 3x 400	3x 230 ou 3x 400	3x 230 ou 3x 400

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio