



**ACOS**  
**GRAF**

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)



# CERAMIC DRYER 2M



A máquina CERAMIC DRYER é um tunel de secagem ideal para a termofixação de plastisol quer impresso directo em textil quer em papel. O CERAMIC DRYER pode ser construído consoante as necessidades do cliente.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio




**ACOS**  
**GRAF**  
FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

Rua do Castalhão - Canelas (Zona Industrial da Mina), nº320 4410 - 269 Canelas  
VNG - Portugal P.O.Box - 45 -4408 VALADARES CODEX - Portugal  
Tel. +351 227 621 679 / +351 227 621 901 - Fax +351 227 623 375  
[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com) | [geral@acosgraf.com](mailto:geral@acosgraf.com)



Opção equipar tunel com painel electrónico com mais de 15 opções extras



Possibilidade de equipar tunel com fotocelula de leitura de peça para economização de energia



Distribuição perfeita das resistências sobre a largura do tapete



Possibilidade de equipar tunel com fotocelula de leitura de peça para economização de energia

## PRODUCT DESCRIPTION

- Tapete em malha revestido a Teflon;
- Variador electrónico da velocidade do tapete;
- Possibilidade de ajustamento da altura das resistências ao trabalho;
- Baterias de resistências cerâmicas;
- Controlador digital de temperatura;
- Altura máxima dos objectos a secar de 13 cm;
- Isolamento térmico em toda a área do túnel;
- Temperatura máxima de funcionamento: 180°C;
- Possibilidade ter painel de controlo com modo de economização de energia;
- Possibilidade de equipar túnel com campânula de recuperação de fumos na entrada e saída da estufa;
- Outras dimensões disponíveis.

CERAMIC DRYER 2M	Uni	25125	CD 20050	CD 20075	CD 20100	CD 20125
Área de calor	Cm	250x125	200x50	200x75	200x100	200x125
Velocidade do tapete	m/min		25 to 120	25 to 120	25 to 120	25 to 120
Largura do tapete	Cm	125	50	75	100	125
Altura máxima dos objetos a secar	Cm	13	13	13	13	13
Potência instalada	kW	22,5	7	10,5	13,5	15
Comprimento exterior	Cm	450	300	300	300	300
Largura exterior	Cm	157	86	102	117	157
Altura exterior	Cm	150	150	150	150	150
Peso líquido	Kg		360	380	400	420
Voltagem	V	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio