



DRY RACK



www.acosgraf.com

O DRY RACK é um estendal de serigrafia construido com 50 grades. As grades são zincadas e o espaçamento entre elas é de 25 mm. O DRY RACK pode ser construido em qualquer tamanho desejado.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



ACOS
GRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.



www.acosgraf.com



Rodízios em Nylon para fácil deslocação



Construído com 50 grades zincadas de origem



Espaçamento entre grades de 25 mm para colocação de material com espessuras



Diversos tuneis de secagem de tintas disponíveis



Máquinas semi automáticas de impressão serigráfica disponíveis



Máquinas de exposição de quadros de serigrafia disponíveis

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura tubular;

Altura entre grades 25 mm;

Construído com 50 grades zincadas de origem;

Espaçamento entre grades de 25 mm para colocação de material com espessuras;

Rodízios em Nylon para fácil deslocação;

Molas para suportes das grades na diagonal;

Pintura em esmalte poliuretano.

DRY RACK	Uni	DR 0710	DR 0811	DR 1013
Formato da grade	Cm	70x100	80x110	100x130
Numero de grades	Uni	50	50	50
Profundidade exterior	Cm	75	85	145
Largura exterior	Cm	110	120	110
Altura exterior	Cm	165	165	165
Peso	Kg	100	130	160

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio