

FREESTYLER




A FREESTYLER é uma máquina de impressão de fotolito diretamente no quadro de serigrafia. A FREESTYLER utiliza a tecnologia INKJET e pode ser utilizada com uma emulsão normal DIAZO ou 100% Polimerica num quadro de serigrafia com qualquer tipo de tela.





www.acosgraf.com



Pinça de aperto de quadro c/ aperto rápido



Cabeçal de impressão com 4 cabeças de INKJET



Ajuste de altura do cabeçal automático com laser de segurança para uma impressão perfeita







Máquina de insolação a LED c/ desenho especial (sem vácuo e vidro) disponiveis Máquina de gravação fotolito direto no quadro para quadros maiores disponiveis

Tinta de impressão base de água preta c/ densidade de UV 3,5

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Elimina o fotolito no processo de abertura de quadro;

Reduz o tempo de SETUP de centragem de fotolito;

Elimina o armazenamento de fotolitos uma vez que deixa de ser necessário;

Aumenta e simplifica o processo de abertura de quadros;

Touch Screen para fácil compreensão e utilização da máquina;

Pode ser utilizado com emulsões DIAZZO ou 100% POLIMERICAS;

Não necessita de telas especiais;

Tinteiro com cabeçal integrado como uma impressora INKJET normal.

| FREESTYLER | Uni | FR 6050 |
|--------------------------------------|-------|-----------------------|
| Vel. max. de imp. 1200x2400dpi | T. m2 | 10m (Mod. Alta Res.) |
| Vel. max. de imp. 1200x1200dpi | T. m2 | 5m (Mod. inter.) |
| Vel. max. de imp. 600x2400dpi | T. m2 | 2m 30 sec (Mod. Rap.) |
| Formato máximo de impressão | Cm | 73,5x50,8 |
| Formato máximo do quadro (prof*larg) | Cm | 105*60 |
| Profundidade exterior | Cm | 125 |
| Largura exterior | Cm | 102 |
| Altura exterior | Cm | 42 |
| Peso | Kg | 50 |
| Voltagem | V | 230 |

Note: As caracteristicas podem ser alteradas sem aviso prévio