



ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

www.acosgraf.com



HEBBFLASH



www.acosgraf.com

O HEBBFLASH é um secador intercalar utilizado na secagem intermédias impressões. O HEBBFLASH pode ser diversas áreas de secagem e pode ser incorporado quer em máquinas mais ou máquinas automáticas. Podemos equipar o flash com diversos tipos de START que pode ir ser: fotocélula; pedal; controlo através de máquina; etc...

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



Pode ter opção de foto célula da leitura da paleta, start automático através do comando da máquina ou pedal



Painel de controlo com accionamento de lâmpadas independente



Desenho especial de baixo perfil para entrar em cabeçais de impressão



Secadores intercálculos com outras formas disponíveis



Suporte de lâmpada de remoção rápida de lâmpada



Secador intercálculo de cor negra disponível

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fonte de calor - 6000W, 9000W e 13500W;
- Possibilidade de ajuste das potências das lâmpadas entre 20% a 100%;
- Accionamento de lâmpadas independente;
- Ventiladores para homogeneização do calor;
- Funcionamento automático;
- Temporizador de exposição;
- Possibilidade de ser equipado com pré-aquecimento de lâmpadas;
- Pode ter opção de foto célula da leitura da paleta, start automático através do comando da máquina ou pedal.

HEBBFLASH	Unidade	HEBB 6000	HEBB 9000	HEBB 13500
Área de exposição de Calor	Cm	59x40	59x40	59x50
Altura da plataforma de trabalho	cm	85 a 120	85 to 120	85 to 120
Comprimento exterior	Cm	100	100	100
Largura exterior	Cm	52	52	62
Altura exterior	Cm	104 a 140	104 to 140	104 to 140
Potência	W	6000	9000	13500
Peso	Kg	40	45	55
Voltagem	V	3x 230 ou 3x 400	3x 230 or 3x 400	3x 230 or 3x 400

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio