



ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

www.acosgraf.com



LIBERATOR



www.acosgraf.com

A LIBERATOR é uma máquina de criação de fotolitos profissional. A LIBERATOR pode atingir uma resolução máxima 120 linhas por polegada e com uma densidade de UV 4. A LIBERATOR pode fazer fotólitos até 136 cm de largura.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



Máquina equipada com RIP HARLEQUIM quer para PC

Máquina equipada com RIP HARLEQUIM quer para PC

Máquina equipada com RIP HARLEQUIM quer para MAC ou PC



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resolução máxima de 1200x1200 dpi - 120 Linhas por polegadas reais;
- Não necessita de químicos de revelação nem outros acessórios para a realização do filme;
- Corte do filme automático caso assim o deseje;
- Interface com a máquina através de porta USB;
- Densidade de negro - UV 4;
- Utiliza um RIP HARLEQUIM;
- RIP disponível para utilização em PC ou MAC;
- Baixo custo de manutenção devido a não utilização de mais nenhum consumível;
- RIP de máquina com várias possibilidades tais como: mudar ângulos de cores; forma do ponto; frequência da lineatura; várias paginas pre definidas para vários tipos de trabalho; pastas de spool manager com diferentes configurações.

LIBERATOR	Uni	OYO LIB 45	OYO LIB 71	OYO LIB 91	OYO LIB 106	OYO LIB 136
Largura do rolo do filme	Cm	46,35	72,4	91,44	106,68	137,16
Resolução máxima do fotolito	dpi	1200x1200	1200x1200	1200x1200	1200x1200	1200x1200
Largura máxima do fotolito	Cm	45,52	71,53	91,04	106,20	136,55
Vel. max. imp. resolução max.	mm/min	78	78	78	78	78
Profundidade exterior	Cm	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3
Largura exterior	Cm	73,7	95,3	114	135	160
Altura exterior	Cm	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9
Peso	Kg	50	59	70	84	105
Voltagem	V	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio