



# ACOS GRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)



## LUXDRYER LED



A LUXDRYER LED é um prensa de serigrafia controlada por micro processador que tem como finalidade a insolação de quadros de serigrafia. A LUXDRYER LED está equipada com LEDS especiais de ultima geração para uma exposição do quadro rápida e precisa e com estufa de secagem de quadros de serigrafia.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio




**ACOS  
GRAF**  
FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

Rua do Castalhão - Canelas (Zona Industrial da Mina), nº320 4410 - 269 Canelas  
VNG - Portugal P.O.Box - 45 -4408 VALADARES CODEX - Portugal  
Tel. +351 227 621 679 / +351 227 621 901 - Fax +351 227 623 375  
[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com) | [geral@acosgraf.com](mailto:geral@acosgraf.com)



LEDs especiais de última geração para uma exposição do quadro rápida e precisa




Cabine de secagem de quadros com ventilação forçada



Perfeita moldagem do quadro



Modelos mais economicos disponiveis



## PRODUCT DESCRIPTION

- Painel de comando digital;
- Temporizador para controlo dos tempos de exposição;
- Fonte de luz feita através de LED especiais de alta potencia;
- Vácuo perfeito e silencioso;
- Perfeita moldagem do quadro com borracha especial;
- Luz amarela para preparação do trabalho;
- Capaz de memorizar 10 tempos de programação diferentes;
- Operação completamente automática de exposição do quadro (equipada com medidor de pressão de vácuo).
- Controlo de temperatura da estufa de 0° - 50°C;
- Estufa com ventilação forçada;

LUXDRYER LED	Uni	LUX DR LED 0608	LUX DR LED 0811	LUX DR LED 1010	LUX DR LED 1012	LUX DR LED 1215
Formato máximo do quadro	Cm	60 x 80	80 x 110	100 x 100	100 x 125	120 x 150
Profundidade exterior	Cm	86	106	130	126	146
Largura exterior	Cm	99	135	123	145	170
Altura exterior	Cm	103	103	103	103	103
Potência	Kw	2,3	2,8	2,8	2,8	3,3
Peso	Kg	150	210	250	250	350
Voltagem	V	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Dimensões de envio (larg*prof*alt.)	Cm	120*90*120	140*120*120	140*130*120	150*130*120	180*150*120

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio