



# ACOS GRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)



## STAR PRINT + STAR TAK



A STAR PRINT + STAR TAK é uma máquina 3/4 de impressão em superfícies planas. A STAR PRINT + STAR TAK vêm de serie com o retirador automático para retirar a folha impressa diretamente para o túnel de secagem.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



**ACOS GRAF**  
FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

Rua do Castalhão - Canelas (Zona Industrial da Mina), nº320 4410 - 269 Canelas  
VNG - Portugal P.O.Box - 45 -4408 VALADARES CODEX - Portugal  
Tel. +351 227 621 679 / +351 227 621 901 - Fax +351 227 623 375  
[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com) | [geral@acosgraf.com](mailto:geral@acosgraf.com)



Retirador de folhas pode ser construído lateralmente (esquerda ou direita) ou traseiro



Sistema de pega da folha pode ser feito através de ventosas ou por pinças



Stackers de empilhamento de folhas de diversos modelos disponíveis



Túneis de secagem em linha com possibilidade de secagem UV; ar quente, infravermelhos disponíveis

## PRODUCT DESCRIPTION

- Movimento de avanço e recuo feito através de guias deslizantes;
- Guias lineares para deslizamento do carro;
- Ajuste regulável do posicionamento para segurar e largar a folha;
- Sistema de ventosas ou pinças para segurar e largar a folha;
- Movimento de subida e descida das ventosas ou pinças através de controlo pneumático;
- Possibilidade de trabalho em automático (pega na folha após impressão e larga automaticamente no retirador);
- Todos os movimentos podem ser simulados manualmente para ajuste perfeito de pega e largar folha;
- Vácuo na ventosa para sucção da folha;
- Autómato para comando de movimentos;
- Tapete em malha revestida a teflon;
- Controlo eletrónico da velocidade do tapete;
- Botoneira de emergência;
- Fotocélula de emergência.

STAR TAK	Uni	ST 0507	ST 0710	ST 0812	ST 1014	ST 1214
Formato máxima da folha a retirar	Cm	60x80	80x110	90x130	110x140	130x150
Numero máximo de tiragens hora		750	730	700	680	650
Comprimento exterior	Cm	190	210	220	250	250
Largura exterior	Cm	105	120	130	150	170
Altura exterior	Cm	125	125	125	125	125
Potência	Kw	1	1	1,5	1,5	3,5
Peso líquido	Kg	230	230	260	330	350
Voltagem	V	230 ou 400	230 ou 400	230 ou 400	230 ou 400	230 ou 400
Dimensões de envio (larg*prof*alt.)	Cm	210*115*135				

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio