



ACOS
GRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

www.acosgraf.com



TAMPO - TP 301 - C



O equipamento TP 301 - C é uma maquina de tampografia pneumática a 4 cores que utiliza tinteiro fechado equipado com carrossel de colocação de peça. A máquina TP 301 - C pode ser equipada com opção a descida de tampões diferenciada e limpeza automática de tampão caso assim o deseje.

www.acosgraf.com

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



Sistema de transporte de peça tipo carrossel com 14 posições



Painel de comandos com LCD



Mesa de impressão ajustável em altura



Limpeza automática de tampão disponível

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

- Painel LCD;
- Paragem de emergência;
- Contador parcial e total das peças;
- Pausa entre impressões;
- Velocidades de impressão independentes e reguláveis (avanço; recuo; subir, descer);
- Mesa de impressão ajustável em altura;
- Sistema de impressão por tampão e cliché;
- Descida de tampão feita individualmente como opção;
- Sistema de transporte de peça tipo carrossel com 14 posições ou 16 posições;
- Ajuste longitudinal e transversal do cliché;
- Ajuste longitudinal e transversal da mesa de suporte do carrossel de impressão;
- Ajuste de pressões de recolha de tinta e impressão feita electronicamente através de encoder.

TAMPO - TP 301 - C	Uni	TP - 301-14C F90	TP - 301-16C F110
Tipo de tinteiro		Fechado	Fechado
Formato máximo de impressão (prof. * larg.)	mm	80x80	90x90
Número de cores		4	4
Número de postos do carrossel	Uni	14	16
Tamanho do tinteiro	mm	90	110
Pressão de tamponagem máxima	N	168	270
Tamanho máximo de cliché	mm	200x100	320x125
Número máximo de ciclos por hora		1370	1040
Pressão máxima de ar comprimido	BAR	6	6
Peso líquido	Kg	240	370
Voltagem	V	230/50	230/50

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio