



ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

www.acosgraf.com



TAMPO - TP 301 - S



www.acosgraf.com

O equipamento TP 301 - S é uma máquina de tampografia pneumática a 4 cores que utiliza tinteiro fechado. A máquina TP 301 - S pode ser equipada com opção a descida de tampões diferenciada e limpeza automática de tampão.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

www.acosgraf.com



Painel de comando com LCD



Opção de descida individual de tampão disponível



Sistema de transporte da peça feito por shuttle através de motor passo a passo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Painel LCD;
- Paragem de emergência;
- Contador parcial e total das peças;
- Pausa entre impressões;
- Velocidades de impressão independentes e reguláveis (avanço; recuo; subir; descer);
- Mesa de impressão ajustável em altura;
- Sistema de impressão por tampão e cliché;
- Descida de tampão pode ser feita individualmente (opção);
- Sistema de transporte da peça feito por shuttle através de motor passo a passo;
- Ajuste longitudinal e transversal do tinteiro;
- Ajuste longitudinal e transversal da mesa de suporte do shuttle onde transporte a peça;
- Ajuste de pressões de recolha de tinta e impressão feita electronicamente através de encoder.

TAMPO - TP 301 - S	Uni	TP 301S A100	TP 301S F90	TP 301S F70
Tipo de tinteiro		Aberto	Fechado	Fechado
Formato máximo de impressão (prof. * larg.)	mm	50x75	80x80	65x60
Numero de cores		4	4	4
Tamanho do tinteiro	mm	100x100	90	70
Tamanho máximo de cliché	mm	100x100	250x100	250x80
Numero máximo de ciclos por hora		460	460	460
Peso líquido	Kg	292	292	168
Voltagem	V	230/50	230 / 50	230 / 50

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio