



ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

www.acosgraf.com



TAMPO - TP 402 - S



www.acosgraf.com

A máquina TP 402 - S é uma máquina de tampografia pneumática a 4 cores que utiliza o sistema de tinteiro fechado. A TP 402 - S pode ainda ser equipada com descida de tampões diferenciada; limpeza automática de tampões e shuttle de transporte de peça com servo motor.


Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio




ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

www.acosgraf.com



Descida individual de tampão como opção



Mesa de movimentação da peça feita através de servo motor como opção



Painel de comando com LCD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Painel LCD;
- Paragem de emergência;
- Contador parcial e total das peças;
- Ajuste de alturas de impressão e recolha de tinta feita electronicamente
- Painel LCD com display de 12 linhas;
- Pausa entre impressões;
- Velocidades de impressão independentes e reguláveis (avanço; recuo; subir, descer);
- Mesa de impressão ajustável em altura;
- Sistema de impressão por tampão e cliché;
- Descida de tampão feita individualmente como opção;
- Sistema de transporte de peça tipo SHUTTLE c/ servo motor;
- Ajuste longitudinal e transversal do tinteiro;
- Ajuste longitudinal e transversal do suporte do tinteiro.

TAMPO - TP 402 - S	Uni	TP - 402S F110	TP - 402S A120	TP - 402S F140
Tipo de tinteiro		Fechado	Aberto	Fechado
Formato máximo de impressão (prof. * larg.)	mm	90x90	80x150	120x120
Numero de cores		4	4	4
Tamanho do tinteiro	mm	110	120x200	140
Tamanho máximo de cliché	mm	320 x 150	120x200	320 x 150
Numero máximo de ciclos por hora		550	550	550
Peso liquido	Kg	650	650	650
Voltagem	V	230 / 50	230 / 50	230/50

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio

www.acosgraf.com