



# ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)



## TEXFLASH 13,5KW



[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)

O Texflash é um equipamento utilizado num posto de secagem intermédio de impressão serigráfica, no carrossel e outros.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



# ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

www.acosgraf.com



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fonte de calor - 13.500 W
- Possibilidade de ajuste da potências das lâmpadas entre 20% a 100%;
- Acionamento de lâmpadas independente;
- Ventiladores para homogeneização do calor;
- Funcionamento automático;
- Temporizador de exposição;
- Possibilidade de ser equipado com pre aquecimento de lâmpadas;
- Pode ter opção de foto célula da leitura da paleta, start automático através do comando da maquina ou pedal.

TEXFLASH	Uni	TF 13500
Área de exposição de Calor (Largura*Profundidade)	Cm	50x70
Altura da plataforma de trabalho	cm	85 a 120
Profundidade exterior	Cm	70
Largura exterior	Cm	96
Altura exterior	Cm	104 a140
Potência	W	13500
Peso	Kg	75
Voltagem	V	3x 230 ou 3x 400
Dimensões de envio (larg*prof*alt.)	Cm	120*80*130

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio

www.acosgraf.com